



E' stato considerato come requisito minimo da rispettare il rapporto illuminante di 1/8 (0,125)

**PAVIMENTI INTERNI**

- Gamma tipo Argenti in terra, corallo, locali tecnici e ripostigli;
- Piastrelle in gres porcellanato per corallo, bagni e bagni;

**PAVIMENTI ESTERNI**

- Pavimentazione in autobloccati di tipo gres color-oro;
- Pavimentazione drenante in gres giallo-bianco;
- Pavimentazione antiraffina in terrame colorato e gres colorazioni

**RIVESTIMENTI**

- Sfalzo murale fino a una altezza di 12 metri sul tipo superfici verticali;
- Idromuratura murale lavabile a base di silicati di potassio da 120 cm da terra fino al soffitto su tipo le superfici verticali;
- Piastrelle in gres porcellanato fino a una altezza di 210 cm in bagno; bagni e bagni;
- Battenti e negozi multicolorato ricicli;
- Intercorsi esterni con suddivisione in grata di gres diverse colorazioni RAL 1015, RAL 3022, RAL 1017, RAL 1034.

Le pareti si distinguono per le tinte in cartongesso, divise in:

- Doppia lastra di cartongesso (Standard) 90 cm per i locali compartimentati (REI 60);
- Doppia lastra di cartongesso (Standard) 120 cm per i locali compartimentati REI 120;
- Doppia lastra di cartongesso (Standard) 150 cm per i locali compartimentati REI 150;
- Doppia lastra di cartongesso (Standard) tipo a terra e corridoi.

Data: Ottobre 2023	Scala: 1 : 50	Codice elaborato: NSI.PE.ARC.EG.PI.001	Revisione: A.03
-----------------------	------------------	---	--------------------

